

MOVE Rev. 287-361 (Mai 2024)

Paypal

- wenn PAYPAL_USE_PAYPAL_NAMES_IF=TRUE, dann prüft Import-Query ob Vor-und/oder Nachname in der Hilfstabelle leer ist/sind und übernimmt wenn leer Vor- und/Oder Nachname aus der Paypal-Rest Tabelle.
- TransactionID muss in paypal_wc enthalten sein, falls nicht wird nur Payperid in den Import überführt (wie auch bisher).
- Nutze das Feld STATUS_UPDTE_TIME statt DTM um paypal-subscriptions zeitlich zu filtern
- Update Timestamp last-check falls duplicate key für Tabelle PAYPAL_REST_subscriptions
- Schalte autocomplete fuer input Felder mit DataList aus. (Autocomplete ueberschreibt die Werte der DataList mit Werten die im Browser leben/ Werten, die die User irgendwann mal in Input Felder eingetragen haben.
- Quality-of-life Anpassungen am CLI fetch-Script fuer Paypal-Subscriptions
- Entferne IGNORE aus INSERT-Statements fuer Paypal-Einzel und Dauerspenden
- SQL Struct: Erlaube 24 Zeichen fuer Werbecodes in paypal_beitraege
- PayPal Subscriptions: Berechne Move-Rhythms korrekt wenn Paypal API 1 Jahr statt 12 Monate liefert
- Setze korrekten Einzelbetrag in Beitrags-Tabelle wenn Paypal ACTIVE-UPDATED verarbeitet werden.
- Webhooks: Use MV_log to store status code of webhook's curl response in database

Bouncehandling

- komplette Überarbeitung des Bounces-Modul (Lib-php-bmh bereits php8)
- neue Types (blocked und autoreply) , neue IMAP-Ordner werden angelegt falls nicht vorhanden
- Verarbeitungsroutine erneuert (siehe Doku)
- neue Bounce_Rules für MAILING_bounce_rules-Tbl
- neue Konf Var (BOUNCE_DEBUG (1|0) -> testmode)
- change background-color:red (getMail Box) if BOUNCE_DEBUG=1
- alte class.bmh classnames verändert. todo-mj: alte bmh-files löschen.

Rücküberweisungen

- Optimierung Meldungen und journal
- Verstorbene bei campact: Kein automatisches Buchen auf ID mit STATUS_POST = 11 Buchungsstatus 1 und im Konvertierstatus wird die ID mit „verstorben“ gekennzeichnet.
- Beim händischen Buchen erscheint eine Warnung als Overlay

CSV-Export

- Exportiere nur sichtbare Spalten (Zeile 1175-1200 in inc_Adressen)
- Lege bei jedem Export einen Eintrag in der LOG-Tabelle an (mit Hinweis zu Kontakteintrag und SQL-Hex)
- beim Export einer csv-Datei, aus datatables, mit Eintrag in CONTACTS konnte es dazu kommen dass nicht alle Kontakteinträge erfolgten, da ggf. ein Limit erreicht wurde (php: max_input_vars). Fehler wurde behoben.

Überarbeitung Buchungsmodul

1. Berücksichtigung der Sepa-Datenformate in Version 3.4
 - für Einzüge
 - für Rücküberweisungen
2. GVC 105 wird parallel zu GVC 109 ausgewertet (nach Umstellung der BfS notwendig geworden)
3. Anzahl der Datensätze pro erzeugter XML-Datei kann über einen Konfigurationsparameter (System->debit_max_data_file) eingestellt werden
4. Überarbeitung Rücküberweisungsmodul
 - Aufteilung auf mehrere Dateien,
 - ausländische IBANs berücksichtigt
 - Kennzeichnung der verwendeten Buchung in RUECKUEBER1
 - Eintrag ins Journal

Adressen

- Mail Verification: Der lokale Teil von Email Adressen darf nicht mit einem Punkt enden. Zum Beispiel 'meier.@example.com' ist keine gültige Email
- Anpassung von MV_check_EMAIL an diese Regel
- **Neuer Button** "Kopiere Adresse" zum kopieren der Postadresse
- Suchbox Adressen such mit or korrigiert. Eindeutiger Wert zuerst, opt2+opt3 können verodert werden.
- standard such-sort-order nun Vorname, ID, Nachname
- datatables sort-order off, somit wird nach selektion sortiert

X_config

- neue Konfig Variable PAYPAL_USE_PAYPAL_NAMES_IF zum steuern von Vor- und Nachname der PP Transactions
- neue Konfig Variable BOUNCE_DEBUG (1|0) schaltet bmh-testmode im Bouncemodul ein (fehlt in stuct_update)
- neue Konfig Variable DEBIT_MAX_DATA_FILE zum festlegen Anzahl Recs

Werbecodes (dropdown)

- Werbecode wurde nicht an der richtigen Stelle angezeigt, sondern ganz unten in der Liste. Korrigiert.
- (falls) archivierter werbecode dann wird dieser weiterhin ganz unten angezeigt, da nur active WCs im dropdown angezeigt werden.
- MV_inc_WERBECODES.php korrigiert, Konfig öffnet nun ohne short_open_tag=on

Import

- ID -1 Fehler (Import, UB-import insert adr)
in seltenen Fällen wurde eine nicht korrekte ID (-1_____) für newid ermittelt und an insert be/ezs/attr. weitergereicht.
Adresse wurde keine angelegt, weitere inserts wurden mit ID=-1 durchgeführt.
Wenn MV_newid keine ID ermitteln kann, dann erfolgt nun ein false (inkl. LOG Eintrag), bricht den Import für diesen Datensatz ab, Import wird nicht gelöscht.
Weitere markierte Import-Datensätze (array-items) werden weiterverarbeitet.
Warum keine ID ermittelt werden konnte ist noch nicht bekannt.
- drop-down select Zahlungsart mit sortorder aus X_fields (if present in x_fields)

Beiträge

- Änderung der Dekade führt, wie auch bei anderen Beitrags-Änderungen, zum entfernen erfassten (zukünftigen) DueDates und anpassen des ZahlungAb Datums auf aktuelles Datum.

Mailings

- one-click unsubscribe-Link Receiver nun mit urlencode(\$hashed_receiver)
- DKIM Header inkludiert, aber auskommentiert. Private Key und Selektor muss definiert und in DB gespeichert werden.
- neue Felder (struct update)
- FORMMAIL: IS_NEWSLETTER, UNSUB_MAILTO
- MAILINGS: IS_NEWSLETTER, UNSUB_MAILTO
- X_config: SMTP_UNSUB_MAILTO_EMAIL
- X_config: SHOW_MAILINGS_DATE_RANGE

Editierbar in Formmail-UI, beim erstellen eines Mailings werden diese Felder auch in MAILINGS geschrieben und stehen beim Versand zur Verfügung.

Wird IS_NEWSLETTER markiert, aber keine UNSUB_MAILTO definiert, wird automatisch SMTP_UNSUB_MAILTO_EMAIL gesetzt.

Somit ist ab jetzt bei IS_NEWSLETTER=1 list-unsubscribe mit mailto MOVE-Standard.

IS_NEWSLETTER (tinyint):

definiert ob die Formmail ein Newsletter ist.

Falls ja (1), dann werden list-unsubscribe-Header(s) in die Mail geschrieben, mindestens mailto (ggf. auch one-click-unsubscribe)!

mailto -> entweder mit user-defined UNSUB_MAILTO-Value aus Formmail oder SMTP_UNSUB_MAILTO_EMAIL (globale KonfigVar).

Falls nein, werden keine Abmelde-Header geschrieben (für z.B. Willkommen-Mails).

UNSUB_MAILTO (varchar):

in jeder Formmail kann ggf. eine andere NL-Abmelden-Mail Adresse angegeben werden, wenn nicht SMTP_UNSUB_MAILTO_EMAIL genutzt werden soll.

SHOW_MAILINGS_DATE_RANGE:

Anzahl Monate für drop-down ShowMailings, alte Mailings können ausgeblendet werden.

"Alle"-Option in dropdown weiterhin verfügbar.

DropDown-ShowMailings nun nach Jahren (optgroup) und mit trenner <hr>

Charts

- ChartJS wird in MOVE eingeführt. Bisher nur über Marketing Anzeigemodus-DropDown erreichbar.
- Standard deaktiviert, aktivierbar mit neuer KonfVar CHARTS (true)
- neue Tbl. CHARTS_DEF. Diese Einträge sind im dropDown verfügbar.
- 1. Spalte der Query muss dd lauten und nach dieser gruppiert sein (meist Datum)
- automatisches build der data arrays , labels, colors
- ChartType kann in CHART_DEF angegeben werden (bar und line problemlos, andere nicht sicher)
- Suchbox in Reporting erweitert
- Tests (currency callback, canvas kleiner, tooltip position ...)
- Fix Chart-Zoom (die ersten 3 'Zeitachsen' Eintraege verschwanden bei zoom)
- Benutze zoom-plugin
- Schalte zoom und verschieben an
- Reset zoom button
- aktuell feste limits fuer x- und y-Achse - ggf nach Datenlage anpassen
- Verwende MV_Charts-object fuer Konstrktion von Chart-Daten.
- [dev] Uebertrage bisherigen Code in neue MV_Charts.js Datei
- kleine Code-Anpassungen
- dropdown nun mit Anzeige der ChartNr
- Farben un für line und bar aus gleichem array (besser wir nutzen ein colorPlugin)
- tippfehler korrigiert
- TitleFont-> Arial (testing)

Marketing

- added Reporting to buch_frai Menu
- neue Suchbox für Reporting (beta)
- Suche mit datumParameter möglich (für charts_def teilweise), datepicker
- Suche nach WC (ohne Zuwendungsarten!)
- Suche nach Zuwendungen (ohne WC!)
- Charttyp definierbar
- Struktur Anpassungen (do->inc->show) (modus: einzel nun in show.php)
- Marketing (Prognose) initial sort-order wie aus DB (aktueller Monat zuerst)

Finanzen (Import UB)

- Fehler beim zuordnen von Überweisern (MV_inc_import_ub und newId) korrigiert (war bereits in main berück.)
- Performance verbessert (fehlende Anführungen bei ID in Query)

Receipts

- preview bug eliminiert
- Receipts (ausgestrahlt) gemeldeter Tippfehler eliminiert
- Receipts (AGAW) Footer Vorstand geändert

PremAdr

- datatables bug checkboxes korrigiert

Formmail

- enter button disabled, avoid unwanted copy formmail

php8.0x

- +alle Änderungen von Rev. 289-358 bezogen auf php8 Anpassungen sind berücksichtigt, aber nicht explizit hier aufgeführt
- Benutze try-catch Bloecke fuer Aufrufe von mysqli_-funktionen
- mysqli_report ab php8 STRICT. Ändern in php.ini not possible. Prepend before SQL-Statement mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR). Besser korrigiere Error!
- Markiere MV_edit_GROUPS() als unbenutzt
- Fix error-handling in MV_edit_GROUPS()
- Wenn config.debug eingeschaltet ist, binde debug-css ein
- Entferne obsolete MV_web.php
- Entferne obsolete MV_import_ADRESSEN.php
- Benutze foreach anstelle von for um Array-out-of-bounds zu vermeiden
- Fuege fehlenden Parameter zum Funktionsaufruf
- Benutze Null Coalescing Operator (??) fuer sicheren Aufruf von evtl. nicht gesetzten Array-Indizes
- Entferne unbenutzte case von MV_do_ADRESSEN
- Definiere array in MV_inc_import (unterdrueckt Warnung)
- Entferne nun unbenutzte function MV_list_imports()
- Crashfixes
 - Stelle sicher, dass array initialisiert ist bevor es verwendet wird
 - Entzerre Aufruf von mysqli_free_result
- > Entferne @-Zeichen von mysql-Aufrufen
 - Verarbeite moegliche SQL-Errors beim Adressen einfuegen
 - MV_log gibt ID des gerade erzeugten Log-Eintrags zurueck
 - Unterbinde Warning/ Sicheres zugreifen auf 'MOVE' key in \$q-Array
 - Sichere benutzung von count() und Korrektur von Typo
 - MV_inc_import_prepare: MV_check_directory() gibt nun immer ein Array zurueck.
 - MV_do_PAYPAL: Sichere Verwendung des \$data Arrays, auch wenn es leer ist
 - MV_show_PAYPAL: Sichere Verwendung von \$opt_defaults fuer opt2-key und value
 - paypal.php: MV_PAYPAL_recurring_match_init() gibt nun immer ein Array zurueck
 - paypal.php: Sichere verwendung des \$new_data Arrays
 - MV_iban_validate , bcmath führt bei iban = NULL || empty zu fatal error. Korrigiert.
 - MV_count_dups führt bei empty array zu fatal-error. Korrigiert.
 - MV_show_imports, alter colgroup Block entfernt
 - MV_do_ADRESSEN
 - check if COMMERCIAL warning eliminiert
 - check if QUICKSEARCH warning eliminiert
 - MV_inc_ADRESSN if tbl_exist mit MYSQLI_REPORT korrigiert
 - sort-order in drop-downs falls kein sort_order korrigiert
 - Definiere explizit \$sel_dubs und _contribs um Fatal TypeError bei in_array() zu verhindern
 - Definiere weitere Variablen explizit um Warnings zu unterdruecken
 - Konstanten fatal_error korrigiert (Mandate,Konfig)
 - count(array) fatal_error korrigiert (Mandate,Konfig)
 - Entferne doppeltes mysqli_close in MV_authorize
 - Fange MySql-Exceptions in MV_connect() und _log()
 - Restruktur der MV_txt() Funktion

MPDF 8.1.6-> 8.2.0

- upgrade MPDF , nun ohne psr-dependency php>=8

MinIO Client

- composer.lock , platform_check.php ,Symfony-dependency php>8.1 auskommentiert

Minio (update)

- div. calls in MV_minio.php verfügbar
- aktuellste MinIO-Client Version zum uploaden von SPQs in eine MinIO-Instanz.
- Benutze LF statt CRLF als Zeilenende fuer MV_minio.php

MPDF (update)

- upgrade von MPDF 6 nach MPDF-8.6
- tmp_dir include/mpdf/vendor/mpdf/mpdf/tmp/mpdf muss writeable sein
- in MV_FORMMAIL_PDF_new Mpdf-config-array angepasst
- generell muss noch getestet werden ob alle KonfigParameter von MPDF respektiert werden oder ob noch was an 8.6 angepasst werden muss
- CustomTempDir notwendig: new Mpdf(['mode'=>"". \$scorefonts."", 'tempDir' => sys_get_temp_dir()]); (oder 774 in mpdf-src-pfad)

fPDF (update)

- fpdf (für SPQs) auf Version 1.8.6 (php8) aktualisiert
- php8 call str_pad id angepasst

phpmailer (update)

- upgraded to phpmailer-6.8

Maintain (dev)

- neuer Menüpunkt - updates. Zum testen der MinIO requests über MV_maintain_updates()

Kalender Modul

- Korrigiere SQL-Statement

MV_auth

- Restruktur des Logins